

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
<b>TRABAJO EN ALTURAS - ARNESES DIELECTRICOS</b>		
<b>PAX-DLF-P0</b>		Arnés Premium Dieléctrico Tipo X de 4 argollas, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010)
<b>PAX-DLF-P2</b>		Arnés Premium Dieléctrico Tipo X de 4 argollas con faja protector lumbar, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010)
<b>PAH-DLP-P0</b>		Arnés Premium Dieléctrico Tipo H de 4 argollas, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010)
<b>PAH-DLP-P2</b>		Arnés Premium Dieléctrico Tipo H de 4 argollas con faja protector lumbar, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010)
<b>PAH-DL-P0</b>		Arnés Premium Dieléctrico Tipo H de 3 argollas, incluye porta eslinga (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010)
<b>PAY-DPLF-P3</b>		Arnés Premium Dielectrico Rescate Tipo Y de 5 argollas con faja protector lumbar y protector piernas (CERTIFICADO ANSI Z359.11 de 2014 - NTC 2037 de 2010)

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
<b>TRABAJO EN ALTURAS - ESLINGAS</b>		
<b>GED-DSRP-1F</b>		Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble mosquetón pequeño (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
<b>GED-DSRP-2F</b>		Eslinga de detención dieléctrica sencilla en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con (1) mosquetón grande y (1) mosquetón pequeño (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
<b>GED-DYRP-2F</b>		Eslinga de detención dieléctrica doble en Y en reata poliéster de 25mm longitud fija de 1,80m con doble mosquetón grande y (1) mosqueton pequeño (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
<b>GEP-DSRP-1F</b>		Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud fija de 1,80m con doble mosquetón pequeño (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
<b>GEP-DSRP-2F</b>		Eslinga de Posicionamiento dieléctrica sencilla longitud fija de 1,80m con (1) mosquetón grande (1) mosquetón pequeño (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
<b>GEP-DYRP-2F</b>		Eslinga de Posicionamiento dieléctrica doble en Y longitud fija de 1,80m con doble mosqueton grande y (1) mosqueton pequeño (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
<b>Centimetro de eslinga sencilla adicional</b>		<b>8</b>
<b>Centimetro de eslinga en Y adicional</b>		<b>1</b>

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
<b>TRABAJO EN ALTURAS - ANCLAJES</b>		
PAN-DRP-2D		Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas en reata poliéster - 90cm (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
PAN-D2R-0		Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster - 90cm (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
PAN-DRP-0		Anclaje portátil dieléctrico con 1 argolla D y ojal en reata poliéster - 90cm (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
PAN-SRP-2MDG		Anclaje portátil dieléctrico de 2 argollas en reata poliéster graduable - 90cm (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
PAN-RRP-1MDG		Anclaje portátil dieléctrico reforzado con 1 argolla D y ojal en reata poliéster graduable - 90cm (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
<b>Centimetro de anclaje sencillo adicional</b>		
<b>Centimetro de anclaje reforzado o regulable adicional</b>		<b>1</b>
<b>**LOS ANCLAJES SE FABRICAN DE 60cm EN ADELANTE</b>		

REFERENCIA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
<b>LÍNEAS DE VIDA VERTICAL - KITS - CUERDAS</b>		
<b>***LAS LINEAS DE VIDA SE FABRICAN EN DIAMETROS DE 16MM, 14MM, 13MM</b> <i>Disponibles en longitudes desde 5m hasta 120m.</i>		
ELV-CP1-16		Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 16mm con gancho recubierto en Nylon de 3/4" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
ELV-CP2-16		Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 16mm con gancho recubierto en Nylon de 2 1/2" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
ELV-CP1-14		Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 14mm con gancho recubierto en Nylon de 3/4" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
ELV-CP2-14		Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 14mm con gancho recubierto en Nylon de 2 1/2" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
ELV-CP1-13		Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 13mm con gancho recubierto en Nylon de 3/4" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
ELV-CP2-13		Línea de Vida Vertical elaborada en cuerda poliéster de 13mm con gancho recubierto en Nylon de 2 1/2" con contrapeso. Longitud: 5m (CERTIFICADO NTC 2037 de 2010)
50-30		Metro de cuerda poliéster de <b>16mm</b> de diámetro
50-31		Metro de cuerda poliéster de <b>14mm</b> de diámetro
50-32		Metro de cuerda poliéster de <b>13mm</b> de diámetro
<b>*MÁS IVA 19%</b>		